

dik-dik, gen5

Specyfikacja techniczna





Zamień codzienny dojazd w codzienną przygodę z dik-dikiem. Napęd paskowy i 750-watowy, dwubiegowy silnik Bafang zapewniają łatwą jazdę po polach golfowych i miejskich ulicach.

DOSTĘPNE KOLORY



BATERIA

Bateria litowa LG 48 V, 14 Ah



MAX PAS PRĘDKOŚĆ

38 km/h



WAGA ROWERU

34 kg



WYMIARY ROWERZYSTY

160 – 200 cm



ZASIĘG

Do 85 km (w zależności od rowerzysty i terenu)



SILNIK

48 V, 750 W, 80 Nm, Bafang H720 z wbudowanym systemem dwubiegowym.



ELEMENTY ELEKTRYCZNE

18 MONTH WARRANTY

Wyświetlacz

Bafang DP C080, 5-poziomowe wspomaganie pedałowania, ładowanie USB typu C, wodoodporność IPX7

Kontroler

Bafang CR C101, wodoodporność IPX6

Technologia czujników

Bafang SR PA221, czujnik momentu obrotowego, wodoodporność IPX5

ELEMENTY ROWERU

Rama

Stop aluminium 6061

30 MONTH WARRANTY

Napęd

Napęd paskowy, 46-22 T

Hamulce

Tektro hydrauliczne hamulce tarczowe

Pasek / łańcuch

Continental belt (wyprodukowany w Niemczech)

Widelec przedni

Widelec powietrzny FAT34 HLO o skoku 60 mm

Koła i opony

Aluminiowe 20" x 4.0" opona typu fat

Światła

Przednie oraz tylnie LED, wbudowane światło hamowania

PARAMETRY

Czas ładowania

Ładowarka 4 A – czas ładowania: 4 godz. 15 min

UŻYWAMY WYŁĄCZNIE CZĘŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI



BAFANG

SHIMANO



Odwiedź southboundbikes.pl aby zakupić kompatybilne akcesoria.